




➤ **Let op! Voer dit stappenplan uit om te controleren of je raam geschikt is voor Easyfix**




1. Controleer of de Easytool helemaal in je raam past.



2. Controleer of de Easytool de klink niet raakt, óf dat je minimaal 13 mm ruimte over hebt.




3. Controleer of de klink over de Easytool heen kan.



*Voldoet het raam niet aan de bovenstaande punten? Dan is het raam **niet geschikt** voor Easyfix.*

Extra controlestep bij ramen met een ventilatierooster


Plaats de Easytool tussen de glaslat en het ventilatierooster. De driehoek aan de achterkant moet in deze ruimte passen.




*Past de Easytool niet op deze plek?
Dan is het raam **niet geschikt** voor Easyfix.*

Extra controlestep bij ramen met ronde glaslatten


Heb je afgeronde glaslatten? Zorg er in dat geval voor dat je minimaal 13 mm over hebt om de Easyfix te monteren. Houd hiervoor de lijnen op de Easytool aan.




Voldoende ruimte
Meer dan 13 mm



Genoeg ruimte
Precies 13 mm




Onvoldoende ruimte
Minder dan 13 mm




Bovenaanzicht:
Zo gebruik je de Easytool op de **juiste manier**

> Hoe te meten

1. Plaats de Easytool in de hoek van je raam en teken af. Doe dit in elke hoek.



2. Meet de hoogte en de breedte tussen de markeringen.



! Wij zorgen ervoor dat het altijd past!

Met afmetingen van bovenstaande meetwijze zorgen wij ervoor dat het product altijd passend is.

Toch hulp nodig bij meten?



Gebruik onze online meethulp

Binnen 24 uur op werkdagen



Waarom Veneta.com?

8 jaar garantie

Op al onze raamdecoratie



Gratis meetverzekering

Alléén bij Veneta.com



100% klanttevredenheid

Gegarandeerd

